

ADAPTADOR SC APC SIMPLEX MONOMODO - COD 678



**CARACTERÍSTICAS**

\*Tipo de adaptador: SC/APC SIMPLEX.

\*Tipo de fibra: MONOMODO.

\*Cumple con ANSI, TIA/EIA, NTT y JIS, etc.

\*Cumple con los requisitos de inflamabilidad UL94 V0.

\*Alineación de alta precisión.

\*Baja pérdida de inserción y retorno.

\*Temperatura de funcionamiento: -40°C a +80°C.

\*Más de 1000 ciclos de trabajo.

\*Instalación para redes telemáticas, redes CATV, LAN, WAN, MAN, equipos de medición y redes FTTx y xPON.

ADAPTADOR SC APC SIMPLEX MONOMODO - COD 678



ESPECIFICACIONES

<b>Insertion Loss (dB)</b>	APC $\leq 0.20$
<b>Repeatability (dB)</b>	$\leq 0.10$
<b>Exchangeability (1000 cycles, dB)</b>	$\leq 0.20$
<b>Withdrawal Force (g/f)</b>	2.0 - 6.0N
<b>Material of Sleeve</b>	Zirconia o r Phosphor Bronze
<b>Operating Temperature (°C)</b>	-40°C a +80°C
<b>Storage Temperature (°C)</b>	-40°C a +85°C